



Pompa realizzata interamente in acciaio INOX AISI 304 indicata per il trasferimento d'uva intera, pigiata, diraspata e di vinacce fermentate. Il prodotto convogliato da una coclea all'interno della pompa è spinto da un rotore ellittico nella tubazione d'uscita.

Grazie al basso numero di giri del rotore si riduce la rottura dei raspi e la frantumazione degli acini, ottenendo così un prodotto di ottima qualità.

Pump entirely made of AISI 304 stainless steel suitable for transfer of whole, crushed, destalked grapes and fermented marc. The product is conveyed by an auger inside the pump and driven into the outlet pipe by an elliptic rotor. The low number of rotor revolutions limits breaking of the grape stalks and crushing of the grapes, thus providing an excellent quality product.

Pompe réalisé entièrement en acier INOXYDABLE AISI 304 et indiquée pour le transfert du raisin entier, foulé, égrappé et du marc fermenté. Acheminé par une vis sans fin d'alimentation à l'intérieur de la pompe, le produit est poussé par un rotor elliptique dans le tuyau de sortie. La rupture des rafles et le broyage des grains sont réduits grâce au faible nombre de tours du rotor, ce qui permet d'obtenir un produit de très bonne qualité.

Pumpe ganz aus rostfreiem EDELSTAHL AISI 304, für das Umfüllen ganzer, zermahlter und abgebeelter Trauben und von fermentiertem Trester geeignet. Das von einer Schnecke in der Pumpe beförderte Produkt wird durch einen elliptischen Rotor in die Ausgangsleitung geschoben. Dank der niedrigen Drehzahl des Rotors reduziert sich das Abbrechen der Traubenkämme und die Zermahlung der Traubenkerne, wodurch ein Erzeugnis bester Qualität erhalten wird.

Bomba realizada completamente en acero INOX AISI 304 indicada para el traslado de uva entera, pisada, sin escobajos y de orujos fermentados. El producto transportado desde una coclea al interior de la bomba es empujado por un rotor elíptico en la tubería de salida. Gracias al bajo número de giros del rotor se reduce la rotura de los escobajos y la tritución de las uvas, obteniendo así un producto de óptima calidad.



POMPA ELLITTICA - EVP

Elliptical rotor pump

Pompe à ogive

Pumpe mit elliptischem Rotor

Bomba de rotor elíptico

CARATTERISTICHE:

- Corpo pompa lavorato internamente per garantire una maggiore pressione e prevalenza
- Timone dotato di dispositivo di stazionamento con piedi d'appoggio antivibranti.
- Quattro ruote di cui 2 girevoli
- Ampia tramoggia di carico
- Cono d'uscita prodotto apribile per ispezione e lavaggio, predisposto per attacco aria compressa
- Curva d'uscita con portagomma
- Raccordo d'uscita a morsetto con curva
- Motore elettrico trifase 400 V 50 Hz
- Quadro elettrico

A RICHIESTA:

- Vaso d'espansione
- Rialzi su tramoggia di carico
- Adattatore per giunto sferico
- Variatore di velocità elettronico "Inverter"

SPECIFICATIONS:

- Pump body internally made to ensure greater pressure and head
- Drawbar provided with positioning device with vibration-damping support feet
- Four wheels including two revolving wheels
- Large loading hopper
- Product outlet cone: can be opened for inspection and cleaning, pre-set for compressed air
- Outlet bend with hose fitting
- Clamp-type outlet coupling with bend
- Three-phase electric motor 400 V 50 Hz
- Control panel

OPTIONS ON DEMAND:


- Expansion tank
- Raising elements on loading hopper
- Adapter for ball joint
- Inverter electronic speed variator

CARACTERISTIQUES:

- Corps de la pompe usiné à l'intérieur pour garantir davantage de pression et de hauteur manométrique
- Timon équipé de dispositif de stationnement avec pieds d'appui anti-vibrations
- Quatre roues dont 2 pivotantes
- Grande trémie de chargement
- Cône de sortie du produit ouvrant pour le contrôle et le lavage, prévu avec de l'air comprimé
- Coude de sortie avec manchette
- Raccord de sortie à collier avec coude
- Moteur électrique triphasé 400 V 50 Hz
- Tableau électrique

OPTIONS SUR DEMANDE:

- Vase d'expansion
- Socles sur trémie de chargement
- Adaptateur pour joint sphérique
- Variateur de vitesse électronique "Inverseur"



MERKMALE:

- Pumpengehäuse innen verarbeitet, um mehr Druck und Förderhöhe zu gewährleisten
- Deichsel mit Feststellvorrichtung mit schwingungsdämpfenden Stützfüßchen
- Vier Räder, von denen zwei schwenkbar sind
- Großer Ladetrichter
- Ausgangskegel des Produktes, der für Inspektion und Waschen geöffnet werden kann und für Druckluft vorbereitet ist
- Ausgangskrümmen mit Gummihalter
- Anschlußstück am Ausgang mit Zwingen und Krümmer
- Drehstrommotor, 400 V 50 Hz
- Schalttafel

AUF ANFRAGE:

- Ausdehnungsgefäß
- Erhöhungen an Ladetrichter
- Adapter für Kugelgelenk
- Elektronischer "Inverter"-Geschwindigkeitswandler

CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo bomba trabajado completamente para garantizar una mayor presión y prevalencia
- Timón dotado de dispositivo de estacionamiento con pies de apoyo antivibrantes.
- Cuatro ruedas de las cuales 2 son giratorias
- Amplia tolva de carga
- Cono de salida producto abrible para inspección y lavado, predisposto para aire comprimido
- Curva de salida con manguito
- Racor de salida a abrazadera con curva
- Motor eléctrico trifásico 400 V 50 Hz
- Cuadro eléctrico

A PETICIÓN:

- Vaso de expansión
- Realces en tolva de carga
- Adaptador para junta esférica
- Variador de velocidad electrónico "inverter"



EVP 1




EVP 1		500	501	502
Potenza motore Motor power Puissance moteur Motorleistung Potencia motor	kW	2.2	3	4
Lavorazione oraria Output per hour Débit horaire Leistung pro Stunde Produccion horaria	Ton/h	10/12	10/12	10/12
Prevalenza Head Hauteur manométrique Förderhöhe Prevalencia	m	7/10	10/15	12/18
Giri minuto R.p.m. Tours/min Umdrehungen/min Revoluciones/min	rpm	70	70	70
Raccordi Fittings Raccords Anschlusse Racores	mm	100	100	100
Dimensioni: Lunghezza / Profondità / Altezza Dimensions: Length / Depth / Height Dimensions: Longueur / Largeur / Hauteur Dimensionen: Länge / Breite / Höhe Dimensiones: Largo / Ancho / Altura	mm	1750	1750	1750
		850	850	850
		900	900	900
Dimensioni tramoggia: Lunghezza / Profondità / Altezza Dimensions: Length / Depth / Height Dimensions: Longueur / Largeur / Hauteur Dimensionen: Länge / Breite / Höhe Dimensiones: Largo / Ancho / Altura	mm	830	830	830
		850	850	850
		360	360	360
Peso Weight Poids Gewicht Peso	Kg	170	180	200

EVP 2		449	450	451
Potenza motore Motor power Puissance moteur Motorleistung Potencia motor	kW	4	5.5	7.5
Lavorazione oraria Output per hour Débit horaire Leistung pro Stunde Produccion horaria	Ton/h	20/22	20/22	20/22
Prevalenza Head Hauteur manométrique Förderhöhe Prevalencia	m	12/18	15/20	20/25
Giri minuto R.p.m. Tours/min Umdrehungen/min Revoluciones/min	rpm	50	50	50
Raccordi Fittings Raccords Anschlusse Racores	mm	120	120	120
Dimensioni: Lunghezza / Profondità / Altezza Dimensions: Length / Depth / Height Dimensions: Longueur / Largeur / Hauteur Dimensionen: Länge / Breite / Höhe Dimensiones: Largo / Ancho / Altura	mm	2000	2000	2000
		950	950	950
		1000	1000	1000
Dimensioni tramoggia: Lunghezza / Profondità / Altezza Dimensions: Length / Depth / Height Dimensions: Longueur / Largeur / Hauteur Dimensionen: Länge / Breite / Höhe Dimensiones: Largo / Ancho / Altura	mm	850	850	850
		880	880	880
		400	400	400
Peso Weight Poids Gewicht Peso	Kg	270	280	300

Dati e misure non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso.
Measurements and operating data are approximative, not legally binding and subject to change without notice.
Données et dimensions indicatives, sous réserve de modifications sans préavis
Daten und Massangaben sind indikativ und können ohne Voranzeige veraendert werden.
Datos y medidas no son vinculantes y pueden ser variados sin previo aviso.





Esempio di abbinamento
con Diraspatrice